

CRC FAST STICK

Спрей-клей моментальный

Ref.: 30383 (500 ml AE)

1. Общее описание

CRC Fast Stick – это быстросоединяющий, не содержащий хлорных элементов, спрей-клей. Данный специальный состав обеспечивает моментальное соединение. Клей требует приложения усилия на место контакта до тех пор, пока будет достигнута степень полного отверждения.

2. Свойства

- CRC Fast Stick обеспечивает моментальное и постоянное соединение.
- Не содержит хлорированных растворителей.
- Время скрепления поверхностей примерно 30 секунд.
- Клей экономичен в использовании, требуется всего лишь тонкий слой для мгновенного схватывания.

3. Применение

CRC Fast Stick был разработан для удовлетворения потребностей торговли половыми покрытиями и ковровыми настилами. Также подходит для приклеивания многих других основ, включая:

- Ковры,
- холст и кожа,
- бумага, дерево и пробка,
- пеноматериал,
- ткань,
- картон

ко многим видам других поверхностей.

Используется для фиксации и монтажа армированного полиэфирного стекловолокна, обычно используемого в ветроэнергетических установках.

4. Инструкция

- Нанесите ровное покрытие с расстояния 25-30 см
 - на обе склеиваемые поверхности для постоянного сцепления поверхностей,
 - на одну поверхность для изменяемого сцепления поверхностей.
- Подождите пока поверхность слегка подсохнет до липкого состояния.
- Соедините поверхности, крепко сдавливая их.
- Для предотвращения засорения сопла после использования переверните баллон и распылите для прочистки.

N.B. Может оказывать воздействие на определенные виды пластика. Всегда проверяйте состав на небольшом незаметном месте перед общим использованием.

Листы безопасности (MSDS) согласно Положению ЕС 91/155/ЕЕС со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия
The product is manufactured by CRC Industries Europe bvba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

www.technolube.ru

5. Основные данные продукта (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	
Внешний вид	прозрачная янтарная жидкость	
Запах	Характерный растворитель	
Удельный вес (при 25°C)	0,66	
Тип полимера	Бутадиен-стирольный каучук	
Время для образования липкой поверхности	Приблизительно 30 секунд	
Время склеивания	Максимальная адгезия через 12-24 ч	
Температурный диапазон	До 50°C (высохшая пленка)	
Растворимость	Средство растворимо в некоторых растворителях, нерастворимо в воде.	
Рекомендуемый растворитель	CRC Industrial Degreaser	

6. Упаковка

Аэрозоль: 12 x 500 мл



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия
The product is manufactured by CRC Industries Europe bvba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

www.technolube.ru