

## CRC MOTOR FLUSH

### Промывка двигателя

Ref.: 32030 (200 ml VO)

#### 1. Общее описание

Удаляет отложения, клейкие вещества, ржавчину и лаковые отложения с внутренних деталей двигателя (бензинового & дизельного). Использовать перед заменой масла.

#### 2. Свойства

- Высокоэффективный дисперсант.
- Обеспечивает отличное управление уровнем осадков на поверхностях двигателя в условиях периодической эксплуатации.
- Гарантирует, что моторное масло достигает всех точек двигателя для оптимальной смазки и охлаждения.
- Отличное управление уровнем износа и коррозии, что обеспечивает комплексную защиту двигателя.

#### 3. Применение

- Подходит для полусинтетических, минеральных и синтетических моторных масел.

#### 4. Инструкция

- Перед использованием встряхните.
- Вылейте содержимое баллона в картер двигателя, пока двигатель еще теплый.
- Оставьте двигатель работать примерно в течение 10 минут на увеличенных оборотах холостого хода - 1500 об/мин, затем выключите двигатель и слейте старое масло.
- При необходимости замените масляный фильтр.
- Налейте чистое моторное масло.
- Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения ЕС № 1907/2006 со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.



#### 5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Внешний вид	бесцветная жидкость
Запах	характерный запах
Удельная плотность (при 20°C)	0,82 г/см <sup>3</sup>
Температура воспламенения	>70°C

#### 6. УПАКОВКА

Бутылка: 24 x 200 мл



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия  
The product is manufactured by CRC Industries Europe bvba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – [www.crcind.com](http://www.crcind.com). За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - [www.crcind.com](http://www.crcind.com). The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.

[www.technolube.ru](http://www.technolube.ru)