



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### AIMOL Turbo LD CNG 15W-40

#### Моторное масло для тяжелонагруженных газовых двигателей

#### ОПИСАНИЕ

AIMOL Turbo LD CNG 15W-40 – моторное масло для тяжелых условий эксплуатации. Специально разработано для использования в грузовиках, автобусах и промышленных двигателях, работающих на сжатом (компримированном) природном газе (CNG, метан). Обеспечивает превосходную защиту от износа и коррозии, а также эффективные моющие и диспергирующие свойства для обеспечения чистоты двигателя.

AIMOL Turbo LD CNG 15W-40 имеет пониженное содержание сульфатной золы для того, чтобы контролировать образование нагара в камере сгорания. Это позволяет продлить срок службы клапанов и свечей зажигания.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL Turbo LD CNG 15W-40 - рекомендуется для применения в следующих типах автомобилей:

- ◆ Двигатели Cummins, работающие на природном газе (серии B, C, G5.9 и G8.3)
- ◆ Газовые двигатели Detroit Diesel серий 50 и 60

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Пониженная зольность продукта для предотвращения нагарообразования и защиты от преждевременной детонации
- ◆ Повышенная защита клапанов и свечей зажигания
- ◆ Совместимость с нейтрализаторами благодаря пониженному уровню цинка и фосфора
- ◆ Эффективные моющие свойства для обеспечения необходимого уровня чистоты в двигателе
- ◆ Высокая термическая и антиокислительная стабильность, необходимая в газовых двигателях с высокими температурами сгорания

#### СПЕЦИФИКАЦИИ

AIMOL Turbo LD CNG 15W-40 соответствует и превосходит следующие уровни требований/спецификаций:

- ◆ API CF
- ◆ Cummins 20074
- ◆ Detroit Diesel DDC 93K216

#### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Turbo LD CNG 15W-40
Плотность при 20 °С, г/мл	ASTM D1298	0.869
Температура вспышки в откр.тигле, °С	ASTM D97	>220
Вязкость кинематическая при 40 °С, сСт	ASTM D445	109.7
Вязкость кинематическая при 100 °С, сСт	ASTM D445	15
Вязкость динамическая при -20 °С (имитация холодного пуска CCS), сПз	ASTM D5293	6877
Вязкость динамическая при -25 °С (прокачиваемость в вискозиметре MRV), сПз	ASTM D4684	27600
Вязкость динамическая при 150 °С и скорости сдвига 10 <sup>6</sup> , сПз	ASTM D4683	4.04
Индекс вязкости	ASTM D2270	142
Температура текучести, °С	ASTM D97	< -36
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D4739	3.9
Сульфатная зольность, % масс.	ASTM D874	0.59

#### ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

AIMOL Turbo LD CNG 15W-40 – моторное масло не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### AIMOL Turbo LD CNG 15W-40

#### Моторное масло для тяжело нагруженных газовых двигателей

#### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL или любом другом высококачественном продукте в нашем ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM B.V. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.

ANGLO INTERNATIONAL MINING B.V.  
Haringvliet 543, 3011 ZP Rotterdam  
The Netherlands  
T +31 (0)10 28 27 927  
[info@aimol.nl](mailto:info@aimol.nl)

[www.aimol.nl](http://www.aimol.nl)

[www.aimol.ru](http://www.aimol.ru)

ООО «АЙМОЛ ЛУБРИКАНТС»  
125493 Россия, Москва  
ул. Михалковская, д.63Б, стр.2  
Т. +7 (495) 602 01 74  
[info@aimol.ru](mailto:info@aimol.ru)