



ARGO Termolit 700 *Heavy Duty Industrial Coupling Li-Complex Grease EP1*

Специальная пластичная смазка на основе высоковязкого минерального масла и комплексного литиевого загустителя для шлицевых и зубчатых муфт, работающих при высоких механических нагрузках и больших угловых скоростях. Termolit 700 содержит комплекс высокоэффективных присадок.

Применение

Смазка Termolit 700 рекомендуется для зубчатых и шлицевых муфт, эксплуатируемых при скоростях свыше 300 об/мин.

Эксплуатационные свойства

Имеет отличную адгезию к металлическим поверхностям, Устойчива к сепарации и характеризуется минимальным выделением масла при высоких угловых скоростях. Обладает хорошей механической стабильностью. Высокая окислительная стабильность обеспечивают долгий срок службы смазки в узле.

Характеристика	Метод	EP1
Загуститель	-	Li-complex
Цвет смазки	Визуально	Темно-коричневый
Класс консистенции NLGI	DIN 51 818	1
Пенетрация 0,1 мм	DIN ISO 2137	310-340
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	DIN 51562-1	700
Температура каплепадения, °C	DIN ISO 2176	≥260

Охрана окружающей среды и безопасность

Продукция компании ARGO при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Торгово-Промышленная группа «ARGO»

Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д. 8А
8 (812) 448 19 11
8 (800) 333 61 18 - Бесплатный звонок по России

www.tpgargo.ru